

SAFETY DATA SHEETS

This SDS packet was issued with item:

074585287

The safety data sheets (SDS) in this packet apply to the individual products listed below. Please refer to invoice for specific item number(s).

071365550 071365576 071365618 074586327 71365618

The safety data sheets (SDS) in this packet apply to one or more components included in the items listed below. Items listed below may require one or more SDS. Please refer to invoice for specific item number(s).

071386531 071386549 071386556 071390400 074585006 074585014 074585022 074585105 074585113 074585311
074585345 074585378 074585402 074585899 074585915 074585923 074585931 074585949 074586400 074586418
074586426 074586434 074586467 074586475

1. IDENTIFICATION

Identificateur du produit

Nom du produit FLEXACRYL SOFT LIQUID

Autres moyens d'identification

N° FDS# 038

N° UN/ID UN1993

Code produit 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1123, 1134, 1156

Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée Modification de prothèse dentaire

Détails sur le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Adresse du fournisseur Lang Dental Mfg. Co., Inc.
175 Messner Dr.
Wheeling, IL 60090
É.U

Numéro de téléphone d'urgence

Numéro de téléphone de l'entreprise

+1 847-215-6622

Numéro de téléphone d'urgence

+1-352-323-3500 (International)

(INFOTRAC)

1-800-535-5053 (Amérique du Nord)

Représentant européen autorisé

MediMark® Europe SARL
11, rue Emile Zola. BP 2332
38033 Grenoble Cedex 2
France
Tél : +33 476 86 43 22
Télécopieur : +33 476 17 19 82
Email : info@medimark-europe.com

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification

Liquides inflammables	Catégorie 3
Corrosion/irritation de la peau	Catégorie 2
Sensibilisation de la peau	Catégorie 1
Lésions graves oculaires / irritation des yeux	Catégorie 2A
STOT- Exposition unique	Catégorie 3
Dangereuse pour le milieu aquatique - Danger aigu	Catégorie 2

Mention d'avertissement

Avertissement

Mentions de danger

H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut causer une réaction cutanée allergique.
H319 Provoque de graves irritations oculaires.
H335 Peut causer une irritation des voies respiratoires.



Couleur

Clair à légèrement jaune

État physique

Liquide

Odeur

Âcre

Déclarations de mise en garde - Prévention

- P202 Ne pas manipuler avant que toutes les précautions de sécurité aient été lues et comprises.
- P210 Garder à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
- P233 Conserver le conteneur bien fermé.
- P240 Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241 Utiliser de l'équipement électrique, de l'équipement de ventilation et des systèmes d'éclairage antidéflagrants
- P242 Utiliser uniquement des outils anti-étincelles.
- P243 Prenez des précautions pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
- P261 Éviter de respirer les poussières/ les émanations/ les gaz/ le brouillard/ les vapeurs/ les pulvérisations.
- P264 Bien se laver les mains après manipulation.
- P271 À utiliser uniquement à l'extérieur ou dans des zones bien ventilées.
- P272 Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas quitter la zone de travail.
- P273 Éviter de libérer dans l'environnement.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Déclarations de mise en garde - Réponse

- P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou sur les cheveux) : Éliminer / Retirer immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l'eau / prendre une douche.
- P304+P340 EN CAS D'INHALATION : Déplacer la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.
- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment plusieurs minutes à l'eau. Enlever les lentilles cornéennes, si présentes, et si elles sont faciles à enlever. Continuer à rincer.
- P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
- P333+P313 En cas d'irritation de la peau ou d'éruptions, consulter un médecin/attention.
- P337+P313 Si l'irritation des yeux persiste : Consulter un médecin/ attention.
- P362 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.
- P370+P378 En cas d'incendie : Utiliser CO2, pour l'extinction.

Déclarations de mise en garde - Stockage

- P403+P233 Entreposer dans un endroit bien ventilé. Conserver le conteneur bien fermé.
- P403+P235 Entreposer dans un endroit bien ventilé. Maintenir au frais.

Déclaration de mise en garde - Élimination

- P501 Éliminer le produit et/ou le conteneur auprès d'une installation de traitement des déchets agréée.

Composant(s) dangereux pour l'étiquetage Contient du méthacrylate de n-butyle

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR INGRÉDIENTS

Nom chimique	N° CAS	Poids - %	Secret commercial
Plastifiant citrique	Exclusif	<50	*
N-Butyle méthacrylate	97-88-1	<50	*
Triméthacrylate de triméthylpropane	3290-92-4	<5	*
N,N-Diméthyl-p-toluidine	99-97-8	<5	*

*Poids chimique spécifique a été retenu comme secret commercial.

4. MESURES DE PREMIERS SECOURS

Mesures de premiers secours

- Inhalation** Déplacer à l'air frais. La maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Consulter immédiatement un médecin si nécessaire.
- Contact avec les yeux** Rincer immédiatement à grande eau, notamment à l'intérieur des paupières, pour au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, appeler immédiatement un médecin.
- Ingestion** En cas d'ingestion, ne PAS faire vomir : Boire une grande quantité d'eau ou du lait immédiatement. En cas de vomissements, continuer à offrir de l'eau ou du lait. Ne jamais faire avaler quoi que ce soit à une personne inconsciente. Appeler un médecin ou le centre antipoison immédiatement et fournir une estimation du moment et de la quantité de matière ingérée. Se procurer immédiatement des soins médicaux.
- Contact avec la peau** Laver avec du savon et de l'eau. Si l'irritation, la rougeur ou l'enflure persiste, appeler immédiatement un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

Symptômes et effets les plus importants, aigus et retardés

Symptômes Provoque de graves irritations oculaires. Provoque une irritation cutanée. Peut causer une irritation des voies respiratoires. Peut causer une réaction cutanée allergique.

Indication qu'une intervention médicale immédiate et qu'un traitement spécial sont requis

Remarque pour le médecin Traiter de façon symptomatique.

5. MESURES DE LUTTES CONTRE L'INCENDIE

Agent d'extinction

Approprié : Eau pulvérisée, mousse chimique, dioxyde de carbone (CO₂), poudre chimique

Inappropriés : Ne pas utiliser de jet d'eau.

Dangers spécifiques résultant du produit chimique

Liquide et vapeurs inflammables. Peut polymériser sur échauffement. Les contenants scellés peuvent se rompre de façon explosive s'ils sont chauds.

Produits de combustion dangereux : Oxydes de carbone

Sensibilité aux décharges statiques : Oui

Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection adaptés doit être portée dans des conditions d'incendie

6. MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles Avant de nettoyer tout déversement ou fuite, les personnes doivent porter l'équipement de protection individuelle requis. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

Précautions environnementales ÉLIMINER toutes les sources d'inflammation (ne pas fumer, fusées éclairantes, étincelles ou flammes dans la zone immédiate). Empêcher produit d'entrer dans les égouts. Les déversements ou les déversements incontrôlés dans les cours d'eau doivent être signalés à l'organisme de réglementation approprié.

Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage

Ramasser les déversements. Ne pas adsorber sur de la sciure de bois ou d'autres matériaux combustibles. Transférer dans un conteneur pour élimination ou récupération. Utiliser uniquement des outils anti-étincelles.

7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Précautions à prendre pour une manipulation en toute sécurité

Ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail. Se laver soigneusement après toute manipulation du produit. Éviter de respirer les vapeurs. Entreposer dans un endroit bien ventilé. La vapeur inflammable est plus lourde que l'air: méfiez-vous des fosses et des espaces confinés. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser un équipement anti-explosion. Utiliser uniquement des outils anti-étincelles. Prenez des précautions pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Conditions de stockage

Conservé les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes – Ne pas fumer. Protéger des rayons du soleil. Le méthacrylate stocké en grandes quantités doit être maintenu en contact avec l'air (oxygène). Conservé à une température ne dépassant pas 30 °C/86 °F. Les vapeurs de monomères sont inhabitées et peuvent former des polymères dans les événements ou les pare-flammes, entraînant le blocage des événements.

Matériaux incompatibles

Polymérisation catalyseurs, tels que les composés peroxy ou azoïques, les acides forts, les alcalis et les agents oxydants.

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION /PROTECTION PERSONNELLE

Directives d'exposition

Nom chimique	ACGIH VLS	OSHA LEP	NIOSH IDLH
n-Butyle méthacrylate 97-88-1	LECT : S.O. MPT : S.O.	S.O.	S.O.

ACGIH = Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux / OSHA = Administration de la sécurité et de la santé au travail
LEP = Niveaux d'exposition admissibles / LECT - Limite d'exposition à court terme / VLS - Valeur limite d'exposition / MPT = Moyenne pondérée dans le temps

Contrôles techniques appropriés

Ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail. Assurer une ventilation appropriée, y compris une extraction locale appropriée, afin de s'assurer que la valeur limite d'exposition professionnelle n'est pas dépassée. Il convient de tenir compte des procédures de travail impliquées et de l'étendue potentielle de l'exposition, car elles peuvent déterminer si un niveau de protection plus élevé est requis.

Contrôles d'ingénierie

Appliquer des mesures techniques pour respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection des yeux / du visage

Selon l'utilisation de ce produit, lunettes de sécurité ou lunettes étanches peut être porté. Si nécessaire, se référer à US OSHA 29 CFR SS1910.133, aux normes canadiennes ou à la norme européenne EN 166. Assurez-vous qu'une douche oculaire, un évier ou un lavabo est disponible en cas d'exposition aux yeux.

Protection corporelle et cutanée

S'il est prévu qu'un contact prolongé et répété avec la peau se produise lors de l'utilisation de ce produit, porter des gants pour un usage industriel de routine. Si nécessaire, se référer au règlement de l'OSHA des États-Unis 29 CFR 1910.138 ou aux normes appropriées du Canada ou des États membres de la CE. Porter des vêtements de protection adaptés.

Protection respiratoire

Aucune protection respiratoire spéciale n'est requise dans des circonstances typiques d'utilisation ou de manipulation. Si nécessaire, utilisez uniquement une protection respiratoire autorisée selon les exigences de l'OSHA des États-Unis dans 29 CFR 1910.134, ou les réglementations des États américains applicables, ou les normes appropriées du Canada, de ses provinces, ou des États membres de la CE.
VENTILATION : Échappement local à l'équipement de traitement.

Considérations d'hygiène générales

Manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et conformément aux consignes de sécurité. Se laver soigneusement après toute manipulation du produit. Les aliments, les boissons et les produits à base de tabac ne doivent pas être transportés, entreposés ou consommés là où ce produit est utilisé. Bien se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur les propriétés de base physiques et chimiques

État physique	Liquide r	Odeur	Âcre
Couleur	Clair à légèrement jaune	Seuil d'odeur	Non déterminé

<u>Propriétés</u>	<u>Valeurs</u>	<u>Remarques / Méthode</u>
pH	Non déterminé	
Point de fusion/ Point de congélation	Non déterminé	
Point d'ébullition / intervalle d'ébullition	Non déterminé	
Point d'éclair	59 °C / 139 °F	
Taux d'évaporation	Non déterminé	
Inflammabilité (solide, gaz)	Sans objet	
Limites d'inflammabilité dans l'air		
Limite supérieure d'inflammabilité	Non déterminé	
Limite inférieure d'inflammabilité	Non déterminé	
Pression de vapeur	Non déterminé	
Densité de vapeur	Non déterminé	
Gravité spécifique	0,978 g/mL	
Solubilité dans l'eau	Non déterminé	
Solubilité dans d'autres solvants.	Non déterminé	
Température d'auto-inflammation	Non déterminé	

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	Se polymérisera exothermiquement en présence d'initiateurs.
Stabilité chimique	Stable en présence d'inhibiteur.
Possibilité de réactions dangereuses	
Polymérisation dangereuse	Susceptible de polymérisation initiée par un stockage prolongé ou la présence de catalyseur.
Conditions à éviter	Chaleur excessive et lumière directe du soleil.
Matériaux à éviter	Polymérisation catalyseurs, tels que les composés peroxy ou azoïques, les acides forts, les alcalis et les agents oxydants.
Matériaux incompatibles	Oxydants agent réducteur Le matériau a de fortes propriétés de solvant et peut ramollir la peinture et le caoutchouc.
Produits de décomposition dangereux	Ne se décomposeront jusqu'à la auto-inflammation température.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité du mélange	Aucune donnée disponible
Toxicité des composants	Aucune donnée disponible
Voies d'exposition	Aucune donnée disponible

Informations sur les composants

Nom chimique	ORALE DL50	Dermique DL50	Inhalation CL50
N-Butyle méthacrylate 97-88-1	>2000 mg/kg	2000 mg/kg	4901 ppm (29 mg/l) 4 heures
Triméthacrylate de triméthylolpropane 3290-92-4	>5000 mg/kg (rat)	-	-
N,N-Diméthyl-p-toluidine 99-97-8	1650 mg/kg (rat)	>2000 mg/kg (rat)	498 mL/m ³ (rat)

Informations sur physiques, chimiques et toxicologiques effets

Inhalation	Peut causer une irritation des voies respiratoires.
Contact avec les yeux	Provoquer une grave irritation des yeux.
Contact avec la peau	Provoque une irritation cutanée.
Ingestion	Peut être nocif si ingéré.

Effets différés et immédiats ainsi qu'effets chroniques d'une exposition à court et à long terme

Sensibilisation	Peut causer une réaction cutanée allergique.
Cancérogénicité	Non classé comme cancérogène pour l'homme
STOT- exposition unique	Peut causer une irritation des voies respiratoires. Peut provoquer de la somnolence ou du vertige.
STOT- exposition répétée	Non classifié.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

Informations sur les composants : N-Butyl méthacrylate - Toxique pour la vie aquatique.

Nom chimique	Algues / Plantes aquatiques	Poisson	Crustacé
N-Butyle méthacrylate 97-88-1	31,2 mg/l : 72 heures selenastrum capricornutum mg/L CE50	11 mg/l : 96 heures Pimephales promelas mg/L CL50 écoulement ;	25,4 mg/l : 48 heures Daphnia magna mg/L CE50
Triméthacrylate de triméthylpropane 3290-92-4	-	-	-
N,N-Diméthyl-p-toluidine 99-97-8	-	46 à 52 mg/l : 96 heures Pimephales promelas mg/L CL50 écoulement	-

13. CONSIDÉRATIONS D'ÉLIMINATION

Méthodes de traitement des déchets

Élimination des déchets

Suivre toutes locales et nationales réglementations gouvernementales dans l'élimination du matériel ou emballages contaminés.

Pour É.U. -Éliminer conformément aux réglementations fédérales, étatiques et locales.

Emballages contaminés

La réutilisation des fûts ou conteneurs vides n'est pas recommandée. Les employés doivent être informés des dangers potentiels dus aux matières résiduelles associées aux conteneurs vides. Éliminer tous les contenants vides conformes aux réglementations locales et nationale.

14. INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT

DOT

N° ONU / ID	UN1993
Nom d'expédition approprié	Liquide inflammable, n.s.a. (n-Butyl méthacrylate, stabilisée / Solution de plastifiant)
Classe de danger	3
Groupe d'emballage	III

Pour les expéditions terrestres nationales, les conteneurs d'une capacité inférieure à 450 L ne sont pas réglementés par le DOT.

IATA

N° ONU / ID	UN1993
Nom d'expédition approprié	Liquide inflammable, n.s.a. (n-Butyl méthacrylate, stabilisée / Solution de plastifiant)
Classe de danger	3
Groupe d'emballage	III

IMDG

N° ONU / ID	UN1993
Nom d'expédition approprié	Liquide inflammable, n.s.a. (n-Butyl méthacrylate, stabilisée / Solution de plastifiant)
Classe de danger	3
Groupe d'emballage	III

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Inventaires internationaux

TSCA	Répertorié	Loi sur le contrôle des substances toxiques des États-Unis, article 8(b) Inventaire
DSL	Répertorié	Liste intérieure des substances du Canada
EINECS	Répertorié	Inventaire européen des substances chimiques existantes

Règlementations de l'UE CE n° 1272/2008 (CLP) Classification, Étiquetage, Les emballages
Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/EEC - Dispositifs médicaux de classe I

Règlement fédéral américain SARA 302 - non répertorié, Substance extrêmement dangereuses
SARA 311 / 312 Catégories de dangers - Répertorié- N-Butyle Méthacrylate 97-88-1
SARA 313 - non répertorié, N-Butyle méthacrylate 97-88-1

Règlement fédéral américain

Proposition 65 de la Californie - Avertissement. Ce produit contient les produits chimiques suivants qui sont répertoriés par l'État de Californie comme étant cancérigènes ou toxiques pour la reproduction : Aucun

Règlementations des États-Unis sur le droit à l'information Non établie

16. AUTRES INFORMATIONS

NFPA	Risques pour la santé	Inflammabilité	Instabilité
	Non déterminé	Non déterminé	Non déterminé
HMIS	Risques pour la santé	Inflammabilité	Risques physiques
	2	2	2

Date d'effet 23-mars-2020

Avis de non-responsabilité

Les informations fournies dans cette fiche de données de sécurité sont correctes selon nos connaissances et informations à la date de sa publication. Les informations fournies sont conçues uniquement à titre indicatif pour une manipulation, une utilisation, un traitement, un stockage, un transport, une élimination et une libération en toute sécurité. Il ne doit pas être considéré comme une garantie ou une spécification de qualité. Les données portent seulement sur la matière spécifiée et peuvent ne pas être valables pour cette matière en association avec d'autres matières ou dans tout processus, sauf si précisé dans le texte.

Fin de la fiche de données de sécurité

1. IDENTIFICATION

Identificateur du produit

Nom du produit FLEXACRYL POWDER

Autres moyens d'identification

N° FDS# 001

Code produit 0920, 0923, 0930, 0934, 0950, 0956, 0970, 0980, 1123, 1134, 1156

Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée Fabrication de regarnissages de prothèses

Détails sur le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Adresse du fournisseur Lang Dental Mfg. Co., Inc.
175 Messner Dr.
Wheeling, IL 60090
É.U

Numéro de téléphone d'urgence

Numéro de téléphone de l'entreprise +1 847-215-6622
Numéro de téléphone d'urgence +1-352-323-3500 (International)
(INFOTRAC) 1-800-535-5053 (Amérique du Nord)

Représentant européen autorisé

MediMark® Europe SARL
11, rue Emile Zola. BP 2332
38033 Grenoble Cedex 2
France
Tél : +33 476 86 43 22
Télécopieur : +33 476 17 19 82
Email : info@medimark-europe.com

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification de la substance ou du mélange

Sensibilisation de la peau	Catégorie 1
----------------------------	-------------

Mention d'avertissement

Avertissement

Mentions de danger

H317 Peut causer une réaction cutanée allergique.

**État physique**

Poudre

Apparence

Fine, blanc ou rose

Odeur

Faible odeur en vrac

Déclarations de mise en garde - Prévention

- P261 Éviter de respirer les poussières, les émanations, les gaz, le brouillard, les vapeurs ou les pulvérisations.
- P264 Bien se laver le visage, les mains et la surface cutanée exposée après avoir manipulé le produit.
- P272 Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas quitter la zone de travail.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Déclarations de mise en garde - Réponse

- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver avec du savon et de l'eau.
- P333+P313 En cas d'irritation de la peau ou d'éruptions, consulter un médecin/attention.
- P363 Laver tout vêtement contaminé avant de le réutiliser.

Déclaration de mise en garde - Élimination

- P501 Éliminer le produit et/ou le conteneur auprès d'une installation de traitement des déchets agréée.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR INGRÉDIENTS

Nom chimique	N° CAS	Poids - %	Secret commercial
Polymère	9003-42-3	< 99	*
Peroxyde benzylique	94-36-0	< 2	*

*Poids chimique spécifique a été retenu comme secret commercial.

4. MESURES DE PREMIERS SECOURS

Mesures de premiers secours

Inhalation	Déplacer à l'air frais. La maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Obtenir des soins médicaux si l'inconfort persiste.
Contact avec les yeux	Rincer immédiatement à grande eau, notamment à l'intérieur des paupières, pour au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Ingestion	Ne PAS faire vomir. Boire une grande quantité d'eau ou du lait immédiatement. En cas de vomissements, continuer à offrir de l'eau ou du lait. Ne jamais faire avaler quoi que ce soit à une personne inconsciente. Appeler un médecin ou le centre antipoison immédiatement et fournir une estimation du moment et de la quantité de matière ingérée.
Contact avec la peau	Laver avec du savon et de l'eau. Si l'irritation persiste, appeler un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

Symptômes et effets les plus importants, aigus et retardés

Symptômes Contact avec la peau peut aggraver une dermatite existante. Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Indication qu'une intervention médicale immédiate et qu'un traitement spécial sont requis

Remarque pour le médecin Traiter de façon symptomatique.

5. MESURES DE LUTTES CONTRE L'INCENDIE

Agent d'extinction

Approprié : Eau, mousse chimique (résistante à l'alcool), produit chimique sec ou dioxyde de carbone (CO₂)
Inappropriés : L'eau peut ne pas être efficace pour éteindre ce feu.

Dangers spécifiques résultant du produit chimique

Pour la taille en vrac : Les polymères sont des poussières combustibles, il faut veiller à ne pas créer de concentrations explosives dans l'air. Suivez les procédures de mise à la terre et de liaison.

Procédures spéciales de lutte contre les incendies :

Éviter méthodes d'extinction qui peut générer des nuages de poussière. Le courant d'eau peut disperser la poussière dans l'air, produisant un risque d'incendie et un risque d'explosion possible s'il est exposé à une source d'inflammation. Les pompiers doivent porter appareil respiratoire autonome.

Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Pour la taille en vrac : Poussière de polymère est combustible. Les limites d'explosivité des particules de polymère en suspension dans l'air sont approximativement celles de la poussière de charbon. Les polymères sont sensibles aux décharges statiques, suivez les procédures de mise à la terre et de délimitation. Les polymères ne sont pas sensibles aux impacts mécaniques.

6. MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage

Méthode de confinement Éviter des fuites et déversements dans l'avenir si cela peut être fait en toute sécurité. Endiguer et maîtriser le déversement avec une matière inerte, sable ou terre. Peut contaminer l'approvisionnement en eau.

Méthode de nettoyage

Balayer pour éviter les risques de glissade. Gardez les particules en suspension dans l'air au minimum lors du nettoyage des déversements. Nettoyer conformément à toutes les réglementations applicables. Laver toutes les zones touchées avec beaucoup d'eau tiède et du savon.

7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Précautions à prendre pour une manipulation en toute sécurité

Conseils pour une manipulation en toute sécurité

Utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter de respirer les poussières ou les émanations. Manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et conformément aux consignes de sécurité. Se laver soigneusement après toute manipulation du produit. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Conditions pour un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage

Conserver le conteneur bien fermé pour éviter l'absorption d'eau et la contamination. Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'abri de la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur légère ou intense. Température ne pas dépasser 35°C.

Matériaux d'emballage

Conserver dans le récipient d'origine.

Matériaux incompatibles

Agents oxydants forts

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION /PROTECTION PERSONNELLE

Directives d'exposition

Nom chimique	ACGIH VLS	OSHA LEP	NIOSH IDLH
Peroxyde benzylique 94-36-0	MPT : 5 mg/m ³	MPT : 5 mg/m ³ MPT : 5 mg/m ³ (libéré)	IDLH : 1500 mg/m ³ MPT : 5 mg/m ³

Contrôles techniques appropriés

Appliquer des mesures techniques pour respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle. Lorsque vous travaillez avec de grandes quantités de produit, assurez une ventilation adéquate (par exemple, une ventilation par aspiration locale, des ventilateurs). Assurez-vous qu'une douche oculaire, un évier ou un lavabo est disponible en cas d'exposition aux yeux. Utiliser une bonne évacuation locale au niveau de l'équipement de traitement, y compris les polissoirs, les ponceuses, les meuleuses et les polisseuses.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection des yeux / du visage

Selon l'utilisation de ce produit, lunettes de sécurité ou lunettes étanches peut être porté. Si nécessaire, se référer à US OSHA 29 CFR SS1910.133, aux normes canadiennes ou à la norme européenne EN 166. Assurez-vous qu'une douche oculaire, un évier ou un lavabo est disponible en cas d'exposition aux yeux.

Protection corporelle et cutanée

S'il est prévu qu'un contact prolongé et répété avec la peau se produise lors de l'utilisation de ce produit, porter des gants pour un usage industriel de routine. Si nécessaire, se référer au règlement de l'OSHA des États-Unis 29 CFR 1910.138 ou aux normes appropriées du Canada ou des États membres de la CE.

Protection respiratoire

Aucune protection respiratoire spéciale n'est requise dans des circonstances typiques d'utilisation ou de manipulation. Si nécessaire, utilisez uniquement une protection respiratoire autorisée selon les exigences de l'OSHA des États-Unis dans 29 CFR 1910.134, ou les réglementations des États américains applicables, ou les normes appropriées du Canada, de ses provinces, des États membres de la CE ou de l'Australie. VENTILATION : Échappement local à l'équipement de traitement.

Considérations d'hygiène générales

Manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et conformément aux consignes de sécurité.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur les propriétés de base physiques et chimiques

État physique	Poudre	Odeur	Faible odeur en vrac
Apparence	Fine		
Couleur	Blanc ou rose		

<u>Propriétés</u>	<u>Valeurs</u>
Point d'éclair	303 °C / 577 °F
Limites d'inflammabilité dans l'air	
Limite supérieure d'inflammabilité	Sans objet
Limite inférieure d'inflammabilité	Sans objet
Gravité spécifique	Non déterminé

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

<u>Réactivité</u>	Not-réactif dans des conditions normales
<u>Stabilité chimique</u>	Stable dans les conditions de stockage recommandées
<u>Possibilité de réactions dangereuses</u>	Aucune en cas de traitement normal
Polymérisation dangereuse	Ne survient pas.
<u>Matériaux incompatibles</u>	Agents oxydants forts
<u>Produits de décomposition dangereux</u>	Monomère de méthacrylate, oxydes de carbone lorsqu'il est brûlé

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les voies d'exposition probables

Information produit	Ce produit n'a pas été testé sur des animaux pour obtenir des données toxicologie.
Inhalation	Ne devrait pas présenter de danger par inhalation dans des conditions normales d'utilisation prévue
Contact avec les yeux	Éviter tout contact avec les yeux.
Contact avec la peau	Éviter tout contact avec la peau.
Ingestion	Ne pas goûter ou ingérer.

Informations sur physiques, chimiques et toxicologiques effets

Symptômes	Voir Section 4.
-----------	-----------------

Effets différés et immédiats ainsi qu'effets chroniques d'une exposition à court et à long terme

Cancérogénicité des composants	Non classé comme cancérogène pour l'homme (IARC groupe 3)
--------------------------------	---

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

<u>Écotoxicité des composants</u>	Il n'y a pas de données spécifiques disponibles pour ce produit; cependant, des rejets très importants peuvent être nocifs ou mortels pour la vie aquatique surexposée.
<u>Persistance et dégradabilité</u>	Non déterminé
<u>Bioaccumulation</u>	Non déterminé
<u>Mobilité</u>	Non déterminé
<u>Autres effets indésirables</u>	Non déterminé

13. CONSIDÉRATIONS D'ÉLIMINATION

Méthodes de traitement des déchets

Élimination des déchets	Suivre toutes locales et nationales réglementations gouvernementales dans l'élimination du matériel ou emballages contaminés.
-------------------------	---

Emballages contaminés	Pour le vrac uniquement : La réutilisation les fûts ou conteneurs vides n'est pas recommandée. Les employés doivent être informés des dangers potentiels dus aux matières résiduelles associées aux conteneurs vides. Éliminer tous les contenants vides correctement conformément aux réglementations fédérales, étatiques et locales.
-----------------------	---

14. INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT

<u>DOT</u>	Non réglementé
<u>IATA</u>	Non réglementé
<u>IMDG</u>	Non réglementé

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Inventaires internationaux

Canada DSL	Répertorié
EINECS	Ce produit est un dispositifs médicaux et non soumis aux exigences de notification des produits chimiques.

Règlement fédéral américain

TSCA	Ce produit est un appareil réglementé par la FDA et non soumis aux réglementations TSCA.
-------------	--

SARA 302 - Extrêmement dangereux - Non répertorié

SARA 311 / 312 Catégories de dangers - Ce produit est un appareil réglementé par la FDA et n'est pas soumis aux exigences de déclaration.

SARA 313 - Chimiques Toxiques, composant Peroxyde benzylique 94-36-0 Répertorié

Règlement fédéral américain

Proposition 65 de la Californie - Ce produit contient les produits chimiques suivants qui sont listés par l'État de Californie comme cancérogènes ou une toxine reproductrice : Aucun

16. AUTRES INFORMATIONS

HMIS	Risques pour la santé	Inflammabilité	Risques physiques
	1	1	0

Date d'effet 28-janvier-2021

Avis de non-responsabilité

Les informations fournies dans cette fiche de données de sécurité sont correctes selon nos connaissances et informations à la date de sa publication. Les informations fournies sont conçues uniquement à titre indicatif pour une manipulation, une utilisation, un traitement, un stockage, un transport, une élimination et une libération en toute sécurité. Il ne doit pas être considéré comme une garantie ou une spécification de qualité. Les données portent seulement sur la matière spécifiée et peuvent ne pas être valables pour cette matière en association avec d'autres matières ou dans tout processus, sauf si précisé dans le texte.

Fin de la fiche de données de sécurité